

Blacky MAX

Inteligentný prevodník protokolov na Bacnet/IP a opačne

- Hmotnosť: **200 g**
- Rozmery: **59 x 67 x 90 mm**
- Procesor: **ARM 1GHz**
- RAM: **512MB**
- Napájanie: **24V DC**
- Spotreba: **1000mA**
- Periférie: **2x RS 232 , 1x RS 485, 1x USB, 1x Ethernet RJ45, 1x M-Bus, 1x RS485**
- **Prevodník je možné rozšíriť o ďalšie RS232/RS485 porty cez USB rozhranie**
- **Pripojenie vzdialených prevodníkov RS232/TCP RS485/TCP M-Bus/TCP** (M-Bus, Modbus RTU, Variomat, Flamco)
- Automatické načítanie a analýza zariadení M-Bus
- Integrovaný Bacnet/IP browser a zápis, alebo čítanie externých Bacnet/IP zariadení
- Konfigurácia cez integrované WEB rozhranie
- Aktualizácia cez internet
- Modulárny SW, kompatibilný s našim SCADA systémom ZAPLI
- Podpora OpenVPN cez web rozhranie, ostatné VPN protokoly cez operačný systém linux
- Operačný systém ARCH Linux



- [Inštalácia](#)
- [Základné nastavenia](#)
- [Webové rozhranie](#)
- [Oprava zle nakonfigurovaného sieťového adaptéra](#)
- [Bacnet/IP](#)
- [Bacnet/IP Zápis a čítanie vzdialených bodov](#)
- [Ovládač Excel B-port](#)
- [Ovládač Excel C-Bus](#)
- [Ovládač M-Bus](#)
- [Ovládač Amit DB-Net/IP](#)
- [Ovládač Saia Ether-S-Net](#)
- [Ovládač Modbus RTU/TCP](#)
- [Ovládač Variomat](#)
- [Ovládač Flamco](#)
- [Ovládač Siemens PRU](#)
- [Ovládač pre Monitor dávkového príkonu MDG-02, MDG-13](#)

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:blacky_max&rev=1492458830

